

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Z10/2 F/V6-
25 SG Black



Произведено в Турции

Наклонная транспортировка бандеролей, пакетов, мешков. Транспортировка тонких листов легкого материала, строительные материалы, например, пенополистирол. В текстильной промышленности для укладки марли.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Ziligen
		Общая толщина	2.5 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	2.8 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
	Верхнее покрытие	Материал	ПВХ
		Толщина	1.0 мм
		Тип поверхности	SG
		Цвет	Черный
		Твердость	55 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
		Толщина	0.1 мм
Тип поверхности		Пропитан ПВХ	
Цвет		Натуральный	



Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	40 мм
		Обратный перегиб	40 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинении	10 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	-

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
	Рабочая температура	Максимальная	+ 70 °С
		Минимальная	- 10 °С

Лента Ziligen
Z10/2 F/V6-
25 SG Black
Подробнее [↑]



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru