


Z 15/3 F/V1-38

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
Материал	PVC
Цвет	Темно зеленый
Толщина	1,3 mm +/- 0,1 mm.
Структура поверхности, узор	Гладкий
Твердость (ШорА)	78 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
Материал	PES
Цвет	Натуральный
Толщина	-
Структура поверхности, узор	-
Жесткость	-
Количество слоев	3
Материал каркаса / толщина	-
Тип утка	жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	15 N / mm
Общая толщина	3,8 mm +/- 0,1mm
Удельный вес	4,2 Kg / m ²
Минимальный диаметр вала	100 mm
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C
Разрывная нагрузка Н / мм	-
Максимально производимая ширина	3000 mm
Электростатические свойства	Static
PVC AS	-
Fabric AS	-

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36, А-40, RS-62
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		

Применение:
* может использоваться в длинных транспортных системах, при транспортировке продукта на большие расстояния, а также в тяжелой технике, Z и L образные конвейерные системы, возможно использование с боковыми стенками.

