



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПУ

ТИП ЛЕНТЫ: 0,8 мм белый ПУ матовый

Тип 1/08 M/P W U FDA

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: ПУ Тип поверхности: Матовая Цвет: Белый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: Ткань Тип поверхности: Пропитка ПУ Цвет: Прозрачный
Поперечная жесткость	
Нижняя тканевая прокладка	Основа: Полиэстер Уток: полиэстер / монофил
Толщина верхнего покрытия:	0.3 мм.
Толщина нижнего покрытия:	0.1 мм.
Общая толщина:	0.8 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	90° Шор А
Антистатичность	ДА
Температура:	Min.: -10 °C Max.: +80 °C
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: 10 мм.	
2. Обратный перегиб Min.Ø: 10 мм.	
Количество тканевых прокладок: 1	
Разрывная прочность: 75 Н/мм	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: 4 Н/мм	
Удельный вес: 1.00 кг/м²	

Дополнительная информация:	Максимальная ширина продукции: 3000 мм
Применение:	Общее назначение, легкие транспортировочные системы.
Особая характеристика:	- Нижняя ткань пропитана прозрачным 100% ПУ. - Обладает маслостойкостью. - Соответствует требованиям FDA.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ СТЫКОВКА: ВНАХЛЕСТ МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ

Фото: 1/08 M/P W U FDA

