



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из хлопка

ТИП ЛЕНТЫ: 2.5 мм хлопок-полиэстер-хлопок белая

Тип 2/25 C/FF W

| КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Верхнее (рабочее) покрытие | Материал: Хлопок Тип поверхности: Ткань Цвет: Белый |
| Нижнее (нерабочее) покрытие | Материал: Хлопок Тип поверхности: Ткань Цвет: Белый |
| Поперечная жесткость | : Жесткий |
| Нижняя тканевая прокладка | Основа: Полиэстер Уток: Полиэстер/Углеволокно |
| Толщина верхнего покрытия: 0.0 мм | |
| Толщина нижнего покрытия: 0.0 мм | |
| Общая толщина: 2.5 мм | |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Твердость | : --- |
| Антистатичность | : ДА |
| Температура: | Min.: -10 °C Max.: 80 °C |
| Диаметры барабанов | |
| 1. Прямой перегиб Min.Ø: 40 мм | |
| 2. Обратный перегиб Min.Ø: 60 мм | |
| Количество тканевых прокладок: 2 | |
| Разрывная прочность: 120 Н/мм | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения: 8 Н/мм | |
| Удельный вес: 3.15 кг/м² | |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация: | МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 2000 мм |
| Применение: | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЛЕГКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
| Особая характеристика: | |
| Метод стыковки: | СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ СТЫКОВКА: СТУПЕНЬКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ |

