



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПВХ

ТИП ЛЕНТЫ: 3.0 мм зеленая гладкая/ нижнее покрытие узор Z

Тип 2/30 S/D PG

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: ПВХ Тип поверхности: Глянцевый Цвет: Зеленый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: ПВХ Тип поверхности: Узор Z Цвет: Зеленый
Поперечная жесткость	: Жесткий
Нижняя тканевая прокладка	Основа: Полиэстер Уток: Полиэстер/Углеродное волокно
Толщина верхнего покрытия: 0.5 мм	
Толщина нижнего покрытия: 0.7 мм	
Общая толщина: 3.0 мм	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: 80° Шор А
Антистатичность	: ДА
Температура:	Min.: -10 °C Max.: 80 °C
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: 60 мм	
2. Обратный перегиб Min.Ø: 80 мм	
Количество тканевых прокладок: 2	
Разрывная прочность: 140 Н/мм	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: 10 Н/мм	
Удельный вес: 3.75 кг/м²	

Дополнительная информация:	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 3400 мм
Применение:	- Транспорт разных продуктов во многих отраслях, включая лесопромышленный комплекс, фанерное/плитное производства, заводы керамического кирпича разных технологических схем, минераловатные заводы, металлообработку, и прочее; транспорт насыпных грузов разного фракционного состава или отдельных грузов (мешки, коробки и так далее). - Применяется для средних и длинных трасс, включая небольшие углы наклона.
Особая характеристика:	- Имеет во всем мире многолетнюю репутацию универсальной ленты с оптимальным соотношением прочность/толщина, для продуктов средней и высокой абразивности; высокая стойкость к истиранию несущей поверхности. - Нижняя тканевая сторона имеет низкий коэффициент трения.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ СТЫКОВКА: СТУПЕНЬКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ

