



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПВХ

ТИП ЛЕНТЫ: 4.0 мм белая/ нижнее покрытие с пропиткой ПУ

Тип 3/40 S/P W

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: ПВХ Тип поверхности: Глянцевый Цвет: Белый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: Ткань Тип поверхности: Пропитка ПУ Цвет: Белый
Поперечная жесткость	: Жесткость
Нижняя тканевая прокладка	Основа: Полиэстер Уток: Полиэстер/Углеволокно
Толщина верхнего покрытия: 1.0 мм	
Толщина нижнего покрытия: 0.1 мм	
Общая толщина: 4.0 мм	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: 80° Шор А
Антистатичность	: ДА
Температура:	Min.: -10 °C Max.: 80 °C
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: 80 мм	
2. Обратный перегиб Min.Ø: 100 мм	
Количество тканевых прокладок: 3	
Разрывная прочность: 170 Н/мм	
Рабочее натяжение при 1% удлинении: 14 Н/мм	
Удельный вес: 5.65 кг/м²	

Дополнительная информация:	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 3400 мм
Применение:	- Транспорт всех видов неупакованных пищевых продуктов. - Применяется также для средних и длинных трасс, тяжелонагруженных конвейеров. - Особо подходит для широких конвейеров, отлично сохраняет горизонтальную плоскость.
Особая характеристика:	- ПВХ-покрытие имеет отличную стойкость ко всем видам растительных масел и жиров на их основе. - Нижняя тканевая сторона имеет низкий коэффициент.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ СТЫКОВКА: СТУПЕНЬКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ

