



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из NR/SBR/BR

ТИП ЛЕНТЫ: 5.0 мм бежевый узор RT (super grip) / нижнее покрытие ткань

Тип EP 250/2 3/0 RT

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: NR/SBR/BR (смесь) Тип поверхности: Узор RT (Super Grip) Цвет: Бежевый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: EP Полиэстер-полиамид ткань Тип поверхности: Ткань Цвет: Коричневый
Поперечная жесткость	: Жесткий
Нижняя тканевая прокладка	Основа: EP Полиэстер-полиамид ткань Уток:
Толщина верхнего покрытия: 3.0 мм	
Толщина нижнего покрытия: 0.0 мм	
Общая толщина: 5.0 мм	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: 65° Шор А
Антистатичность	: ---
Температура:	Min.: -45 °C Max.: 60 °C
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: ---	
2. Обратный перегиб Min.Ø: ---	
Количество тканевых прокладок: 2	
Разрывная прочность: ---	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: ---	
Удельный вес: ---	

Дополнительная информация:	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 100-1500 мм
Применение:	- Транспортировка грузов под наклоном. - Транспортировка упакованного товара.
Особая характеристика:	- Большая толщина ленты с поверхностью из износостойкой резины.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: --- СТЫКОВКА: --- МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ---

