



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПВХ

ТИП ЛЕНТЫ: 2.5 мм темно-зеленый матовый/ нижнее покрытие ткань

Тип PVC, 2P, T2.5, PETROL, MATT

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: ПВХ Тип поверхности: Матовый Цвет: Темно-зеленый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: Ткань Тип поверхности: Ткань Цвет: Белый
Поперечная жесткость	: Жесткий
Нижняя тканевая прокладка	Основа: Полиэстер Уток: Полиэстер/Углеволокно
Толщина верхнего покрытия: 0.8 мм	
Толщина нижнего покрытия: 0.0 мм	
Общая толщина: 2.5 мм	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: 80° Шор А
Антистатичность	: ДА
Температура:	Min.: -20 °C Max.: 80 °C
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: 40 мм	
2. Обратный перегиб Min.Ø: ---	
Количество тканевых прокладок: 2	
Разрывная прочность: 140 Н/мм	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: 10 Н/мм	
Удельный вес: 3.00 кг/м²	

Дополнительная информация:	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 4300 мм
Применение:	- Лента общего назначения, транспортировка различных продуктов, также подходит для транспортировки минеральной плиты.
Особая характеристика:	- Ширина ленты может быть более 3500мм.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: --- СТЫКОВКА: --- МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ US1

