



DEL/FLEX green 2,0

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Толщина ленты	2,0 мм.
Материал	Полиуретан
Цвет	зеленый
Нижняя поверхность	гладкая
Лицевая сторона	гладкая
Твердость	93 ShA
Усилие	
при натяжении 1%	10 даН/см ² прогона
при натяжении 2%	15 даН/см ² прогона
при натяжении 3%	20 даН/см ² прогона
Напряжение при установке	от 2 до 4% в зависимости от условий
Предельная температура	-20°C/+70°C
Кoeffициент трения для	
ПЭВП	0.25
Стали	0.50
Нержавеющей стали	0.60



Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> • Стандартное качество. • Легко чистить. • Устойчивость к истиранию. • Устойчивость к порезам. • Устойчивость к разрывам. • Устойчивость к химическим веществам. • Гибкость. 	
Области применения	
<ul style="list-style-type: none"> • Средняя нагрузка. • Маленький Ø барабана. • Абразивные условия. • Лотковый конвейер. 	
Подходящее соединение	
<ul style="list-style-type: none"> • Сварка встык при помощи инструментов Mafdel. • Сварка термопистолетом. • Ленточным теплопрессом. • Механическим крепежом. 	

Максимальная ширина	1850 мм.
Минимальный Ø барабана	30 мм.
Удельный вес	2,5 кг/м ³

Установка дополнительных профилей:	
	SOUPLEX направляющий профиль (PU 85 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX зубчатый направляющий профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX направляющий профиль (PU 70 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX зубчатый направляющий профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
Направляющие, профили, отверстия... по заказу.	

Фото ленты: DEL/FLEX green 2,0

