



Тип L10/M

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Наиболее распространенные области применения:

- Горизонтальные и наклонные конвейеры для перемещения пакетированных грузов или отдельных продуктов во многих отраслях, включая деревообработку, упаковочные линии (включая заклеивающие гофрокороба) или упакованных грузов в логистических центрах и др.
- Для работы на плоских опорных настилах или роликотпорах преимущественно в сухих условиях; низкая стойкость к маслосодержащим и жирным продуктам.

Общая характеристика:

Лента общего назначения с высоким коэффициентом трения несущей поверхности, часто используется для наклонных трасс или для работы в вертикальном положении (для протяжки продукта).

Конструкционные параметры

Кол-во тяговых прокладок	: 2
Поперечная жесткость	: Жесткий
Верхнее (рабочее) покрытие	: ПВХ
- Цвет	: Зеленый
- Толщина	: 3.7 мм
- Твердость, усл.ед.	: 46° Шор А
- Тип поверхности	: Узор M (Super Grip)
Нижнее (нерабочее) покрытие	: Ткань
- Цвет	: Белый
- Толщина	: 0.0 мм
- Тип поверхности	: Ткань
Общая толщина ленты	: 5.2 мм
Удельный вес	: 4.4 кг/м ²
Антистатичность	: НЕТ
Максимальная производимая ширина**	: 3000 мм

Механические параметры

Разрывная прочность	: 130 Н/мм
Максимально допустимое усилие натяжения	: 10 Н/мм
Рабочее натяжение при 1% удлинении	: 8 Н/мм

Условия работоспособности

Температура рабочая: - 10...+ 70°C
Температура окружающей среды и перемещаемого продукта может варьироваться в пределах до 25% выше, или ниже от указанного диапазона, в зависимости от: времени контакта, веса продукта, фракционного состава, и температуры окружающего воздуха.

Минимальные диаметры барабанов

Прямой перегиб	: 30 мм
Обратный перегиб (S-образный)	: 40 мм

Параметры става конвейера

Плоский опорный настил	: ДА
Сплошной металлический желоб	: НЕТ
Горизонтальные роликотпоры	: ДА
2-х или 3-х секционные желобчатые роликотпоры	: НЕТ
Специальные или смешанные опоры	: Подлежит проверке
Скольжение по сплошному настилу на холостой ветви	: НЕТ

Метод стыковки

Термосварка в прессе 170°C;	
Геометрия разделки концов ленты	ЗИГЗАГ/ СТУПЕНЬКОЙ
Механические замки (типы)	Anker: A-G001, A-40, RS62
Коэффициент трения	: 0.2

Специальные исполнения:
С нижними клиновыми ПВХ-направляющими трапециевидного сечения (6x4; 8x5; 10x6; 13x8), включая зубчатые (с просечкой).

Все технические параметры техпаспорта определены при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65-70%. Sampla Belting Srl оставляет за собой право изменения указанных параметров без предварительного уведомления.

** **Примечание:** Большие ширины лент производятся продольной стыковкой из 2-х полотен.

