



Тип PV6/A

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Наиболее распространенные области применения:

- Транспорт любых не пищевых продуктов, включая масло-жиродержащие (входит в разрешенный список FDA -USA, имеет гигиенический сертификат РФ установленного образца).
- Особо рекомендуется для транспорта изделий на трассах большой ширины и длины, в том числе, для работы на плоских опорных настилах или роlikоопорах.

Общая характеристика:

Нетоксичное одностороннее ПУ- покрытие, повышенная стойкость к масло/жиродержащим средам и истиранию рабочей поверхности. Хорошая стойкость к стандартным моющим растворам.

Конструкционные параметры

Кол-во тяговых прокладок	: 1
Поперечная жесткость	: Жесткий
Верхнее (рабочее) покрытие	: ПУ
- Цвет	: Зеленый
- Толщина	: 0.3 мм
- Твердость, усл.ед.	: 92° Шор А
- Тип поверхности	: Гладкий/ Матовый
Нижнее (нерабочее) покрытие	: Пропитка ПУ
- Цвет	: Зеленый
- Толщина	: 0.1 мм
- Тип поверхности	: Ткань
Общая толщина ленты	: 0.8 мм
Удельный вес	: 0.8 кг/м ²
Антистатичность	: ДА
Максимальная производимая ширина	: 3200 мм

Механические параметры

Разрывная прочность	: 70 Н/мм
Максимально допустимое усилие натяжения	: 8 Н/мм
Рабочее натяжение при 1% удлинении	: 5 Н/мм

Условия работоспособности

Температура рабочая: - 30...+ 100°C
Температура окружающей среды и перемещаемого продукта может варьироваться в пределах до 25% выше, или ниже от указанного диапазона, в зависимости от: времени контакта, веса продукта, фракционного состава, и температуры окружающего воздуха.

Минимальные диаметры барабанов

Прямой перегиб	: 8-10 мм
Обратный перегиб (S-образный)	: 16 мм

Параметры става конвейера

Плоский опорный настил	: ДА
Сплошной металлический желоб	: Консульт.
Горизонтальные роlikоопоры	: ДА
2-х или 3-х секционные желобчатые роlikоопоры	: НЕТ
Специальные или смешанные опоры	: Подлежит проверке
Скольжение по сплошному настилу на холостой ветви	: НЕТ

Метод стыковки

Термосварка в прессе 170°C;	
Геометрия разделки концов ленты	ЗИГЗАГ
Механические замки (типы)	
(только для роlikов диаметром не менее 20 мм) - подлежит проверке	Anker: G00-SS

Специальные исполнения:

В случае необходимости, направляющие
клиновые профили снизу рекомендуются только
малых сечений (6 x 4 или 8 x 5 мм).

Все технические параметры техпаспорта
определены при температуре 20°C и
относительной влажности воздуха 65-70%.
Sampla Belting Srl оставляет за собой право
изменения указанных параметров без
предварительного уведомления.

