


Z 10/2 F/V1-25 green
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
Материал	PVC
Цвет	Темно зеленый
Толщина	1,0 mm +/- 0,1 mm
Структура поверхности, узор	Гладкий
Твердость (ШорА)	74 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
Материал	PES
Цвет	Натуральный
Толщина	0,5 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	-
Жесткость	-
Количество слоев	2
Материал каркаса / толщина	-
Тип утка	-
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 N / mm
Общая толщина	2,5 mm +/- 0,15 mm
Удельный вес	2,7 Kg / m ²
Минимальный диаметр вала	60 mm
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C
Разрывная нагрузка Н / мм	-
Максимально производимая ширина	3000 mm
Электростатические свойства	Static

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Специальный параметр Табличный №: УТВ-10
		Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36 / RS-62
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		

Применение:
 * может быть использован в деревообработке, производстве ДСП, упаковки, полиграфии, бумажной, текстильной промышленности, в аэропортах, химической и резиновой промышленности для транспортировки всех материалов, включая технические и легкие.

