



Z 10/2 FV1-30 GSTR ANT SE
BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие		
Материал		PVC
Цвет		Черный
Толщина		1,5 mm +/- 0,1 mm
Структура поверхности, узор		GSTR
Твердость (ШорА)		74 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие		
Материал		PES
Цвет		Натуральный
Толщина		-
Структура поверхности, узор		-
Жесткость		-
Количество слоев		2
Материал каркаса / толщина		-
Тип утка		жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении		10 N / mm
Общая толщина		3,0 mm +/- 0,10 mm
Удельный вес		3,3 Kg / m ²
Минимальный диаметр вала		60 mm
Рабочий температурный диапазон		-10 + 80 °C
Разрывная нагрузка Н / мм		-
Максимально производимая ширина		2200 mm
Электростатические свойства		Антистатик
- антистатичность PVC		-
- антистатичность Ткани		ДА
Пищевой сертификат		НЕТ
Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-40, А-36
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		
Применение: *Беговые дорожки		

