



Z 10/2 F/V5-21 MT
BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
Материал	ПВХ
Цвет	Черный
Толщина	0,5 mm +/- 0,1 mm
Структура поверхности, узор	Гладкий
Твердость (ШорА)	74 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
Материал	ПВХ
Цвет	Белый
Толщина	0,5 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	---
Жесткость	---
Количество слоев	2
Материал каркаса / толщина	---
Тип утка	Жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 Н / мм
Общая толщина	2,1 mm +/- 0,15 mm
Удельный вес	2,31 Кг / м. ²
Минимальный диаметр вала	40 mm
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °С
Разрывная нагрузка Н / мм	---
Максимально производимая ширина	2100 - 3000 mm
Электростатические свойства	ДА
Огнестойкий состав	---

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Варианты соединений Соединение внахлест: --- Z-соединение-встык: --- Механические соединители: А-36, RS-62
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,00 По дереву: 0,00 По пластику: 0,00		

Применение:
* Горизонтальные конвейеры для перемещения пакетированных грузов или отдельных продуктов во многих отраслях, включая деревообработку, упаковку, транспорт багажа в аэропортах или упакованных грузов в логистических центрах и др.

