


Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



| | |
|--|---|
| НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие | |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Толщина | 1,0 mm +/- 0,1 mm |
| Структура поверхности, узор | Узор GL |
| Твердость (ШорА) | 75 Shore A |
| НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие | |
| Материал | Полиэстер |
| Цвет | натуральный |
| Толщина | 0,5 mm |
| Структура поверхности, узор | - |
| Жесткость | - |
| Количество слоев | 2 |
| Материал каркаса / толщина | - |
| Тип утка | Жесткий |
| Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении | 10 N / mm |
| Общая толщина | 2,5 mm +/- 0,10 mm |
| Удельный вес | 2,7 Kg / m ² |
| Минимальный диаметр вала | 40 mm |
| Рабочий температурный диапазон | -10 + 70 °C |
| Разрывная нагрузка Н / мм | - |
| Максимально производимая ширина | 3000 mm |
| Электростатические свойства | - |
| Огнестойкий состав | - |
| Соответствие FDA | Да |
| Масло и жиростойкость | Хорошая |
| Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет | Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да |
| Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25 | Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36 / А-40 |
| Применение: | |

Фото ленты Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE

