



Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL
BLUE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие		
Материал		ПВХ
Цвет		Синий
Толщина		0,7 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор		Узор GL
Твердость (ШорА)		74 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие		
Материал		ПВХ
Цвет		Синий
Толщина		0,5 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор		Узор NP
Жесткость		74 Shore A
Количество слоев		2
Материал каркаса / толщина		---
Тип утка		Жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении		10 N / mm
Общая толщина		3,2 mm +/- 0,05 mm
Удельный вес		3,81 Кг / м. ²
Минимальный диаметр вала		60 mm
Рабочий температурный диапазон		-10 + 70 °С
Разрывная нагрузка Н / мм		---
Максимально производимая ширина		2200 mm
Электростатические свойства		НЕТ
Огнестойкий состав		---
Соответствие FDA		ДА
Регламент EU 10/2011		ДА
Масло и жиростойкость		---
Вид опорной поверхности	Установка дополнительных профилей	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А - 36, А-40, RS-62
Сплошной настил: Да Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет	На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,00 По дереву: 0,00 По пластику: 0,00		
Применение:		

