



Z 2/1 FU/U2-07 MT
ANT. WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
Материал	ПУ
Цвет	Белый
Толщина	0,2 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	Матовый
Твердость (ШорА)	93 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
Материал	Пропитка ПУ
Цвет	Белый
Толщина	0,5 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	---
Жесткость	---
Количество слоев	2
Материал каркаса / толщина	---
Тип утка	Жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	4 N / mm
Общая толщина	0,7 mm +/- 0,05 mm
Удельный вес	0,6 Кг / м. ²
Минимальный диаметр вала	10 mm
Рабочий температурный диапазон	-20 + 100 °C
Разрывная нагрузка Н / мм	24 Н / мм
Максимально производимая ширина	2100 mm
Электростатические свойства	ДА
Огнестойкий состав	НЕТ
FDA, EU	ДА

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Нет	Варианты соединений Соединение внахлест: --- Z-соединение-встык: --- Механические соединители: А - 36

Применение:
 * Используется в качестве покрытия на беговых дорожках бытового использования.

