


**Z 20/2 V5/V5-50 ANT WHITE**

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



<b>НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие</b>	
Материал	PVC
Цвет	Белый
Толщина	2,0 mm +/- 0,1 mm
Структура поверхности, узор	Матовый
Твердость (ШорА)	84 Shore A
<b>НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие</b>	
Материал	PVC
Цвет	Белый
Толщина	1,0 mm +/- 0,1 mm
Структура поверхности, узор	Матовый
Жесткость	84 Shore A
Количество слоев	2
Материал каркаса / толщина	-
Тип утка	-
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	20 N / mm
Общая толщина	5,0 mm +/- 0,2 mm
Удельный вес	5,7 Kg / m <sup>2</sup>
Минимальный диаметр вала	140 mm
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C
Разрывная нагрузка Н / мм	-
Максимально производимая ширина	2100 mm
Электростатические свойства	Antistatic
Огнестойкий состав	ДА

<b>Вид опорной поверхности</b> Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Да	<b>Установка дополнительных профилей</b> На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	<b>Варианты соединений</b> Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: RS-125

**Применение:**  
 \* Рекомендуется для сахарной промышленности

