



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Z 30/3 V10/V10-74
WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



	Материал	ПВХ
	Цвет	Белый
	Толщина	2 мм. +/- 0,1 мм.
	Структура поверхности, узор	Гладкий
	Твердость (ШорА)	78 Шор А
	НИЖНЕЕ покрытие	
	Материал	ПВХ
	Цвет	Белый
	Толщина	1 мм. +/- 0,1 мм.
	Структура поверхности, узор	Гладкий
	Твердость (ШорА)	78 Шор А
	Количество слоев	3
	Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	30 N / mm
	Общая толщина	7,4 мм. +/- 0,1 мм.
	Удельный вес	8,1 кг./м. ²
	Минимальный диаметр вала	300 мм.
	Рабочий температурный диапазон	от -10 до + 70 °С
	Максимально производимая ширина	2200 мм.
Электростатические свойства	Антистатик	
- Соответствие нормам EU	ДА	
- Соответствие нормам АТЕХ	ДА	
FDA	ДА	
Вид опорной поверхности	Установка дополнительных профилей	Варианты соединений
Сплошной настил: Нет Ролики: Да Желобчатая опора: Да	На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да
Коэффициент трения нижней стороны ленты		
По стали: --- По дереву: --- По пластику: ---		
Применение: *Рекомендуется для сахарной промышленности		