



Z 4/2 FU/U2-12 MT AS  
WHITE

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



<b>НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие</b>	
Материал	ПУ
Цвет	Белый
Толщина	0,3 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	Матовый
Твердость (ШорА)	93 Shore A
<b>НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие</b>	
Материал	PES
Цвет	Натуральный
Толщина	---
Структура поверхности, узор	---
Жесткость	---
<b>Количество слоев</b>	2
<b>Материал каркаса / толщина</b>	1,2 mm +/- 0,05 mm
<b>Тип утка</b>	---
<b>Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении</b>	4 N / mm
<b>Общая толщина</b>	1,2 mm +/- 0,05 mm
<b>Удельный вес</b>	1,3 Кг / м. <sup>2</sup>
<b>Минимальный диаметр вала</b>	8 mm
<b>Рабочий температурный диапазон</b>	-10 + 110 °C
<b>Разрывная нагрузка Н / мм</b>	---
<b>Максимально производимая ширина</b>	2000 mm
<b>Электростатические свойства</b>	ДА
<b>Огнестойкий состав</b>	НЕТ
<b>FDA, EU</b>	ДА

<b>Вид опорной поверхности</b> Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	<b>Установка дополнительных профилей</b> На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Нет	<b>Варианты соединений</b> Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А - 36, А-40

**Применение:**  
 \* Производство печения, шоколадное производство, группы вращения, охлаждающие туннели, конвейеры с ножевыми сходами, расфасовка, упаковочные машины.

