



Z 40/2 FV/V2-52 ANT1
GREEN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие		
Материал	ПВХ	
Цвет	Зеленый	
Толщина	2,0 mm +/- 0,1 mm	
Структура поверхности, узор	Узор GL	
Твердость (ШорА)	74 Shore A	
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие		
Материал	PES пропитанный ПВХ	
Цвет	Натуральный	
Толщина	0,1 mm +/- 0,1 mm	
Структура поверхности, узор	---	
Жесткость	---	
Количество слоев	2	
Материал каркаса / толщина	---	
Тип утка	Гибкий	
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	40 Н / мм	
Общая толщина	5,2 mm +/- 0,1 mm	
Удельный вес	5,7 Кг / м. ²	
Минимальный диаметр вала	150 mm	
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °С	
Разрывная нагрузка Н / мм	---	
Максимально производимая ширина	2200 mm	
Электростатические свойства	Да	
- антистатичность ПВХ	Да	
- антистатичность ткани	Нет	
Пищевой сертификат	Нет	
Вид опорной поверхности	Установка дополнительных профилей	Варианты соединений
Сплошной настил: Да	На верхней (наружной) стороне: Да	Соединение внахлест: Да
Ролики: Да	На нижней стороне: Да	Z-соединение-встык: Да
Желобчатая опора: Да	Гофроборта на верхней стороне: Нет	Механические соединители: А-36, А-40
Коэффициент трения нижней стороны ленты		
По стали: 0,16		
По дереву: 0,19		
По пластику: 0,18		
Применение:		

