



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Z 45/4 V10/V10-74  
WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Материал  | ПВХ   |
|  | Цвет  | Белый   |
|  | Толщина   | 2 мм. +/- 0,1 мм.                                 |
|  | Структура поверхности, узор   | Гладкий   |
|  | Твердость (ШорА)  | 78 Шор А  |
|  | <b>НИЖНЕЕ покрытие</b>  |   |
|  | Материал  | ПВХ   |
|  | Цвет  | Белый   |
|  | Толщина   | 1 мм. +/- 0,1 мм.                                 |
|  | Структура поверхности, узор   | Гладкий   |
|  | Твердость (ШорА)  | 78 Шор А  |
|  | <b>Количество слоев</b>   | 4   |
|  | <b>Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении</b>                                   | 45 Н / мм.  |
|  | <b>Общая толщина</b>  | 7,4 мм. +/- 0,1 мм.                               |
|  | <b>Удельный вес</b>   | 8,1 кг./м. <sup>2</sup>                           |
|  | <b>Минимальный диаметр вала</b>   | 300 мм.   |
|  | <b>Рабочий температурный диапазон</b>   | от -10 до + 70 °С                                 |
|  | <b>Максимально производимая ширина</b>  | 2200 мм.  |
| <b>Электростатические свойства</b>                               | Антистатик  |   |
| - Соответствие нормам EU   | ДА  |   |
| - Соответствие нормам АТЕХ                                       | ДА  |   |
| <b>FDA</b>   | ДА  |   |
| <b>Вид опорной поверхности</b>                                   | <b>Установка дополнительных профилей</b>  | <b>Варианты соединений</b>                        |
| Сплошной настил: Нет<br>Ролики: Да<br>Желобчатая опора: Да       | На верхней (наружной) стороне: Да<br>На нижней стороне: Да<br>Гофроборта на верхней стороне: Да | Соединение внахлест: Да<br>Z-соединение-встык: Да |
| <b>Коэффициент трения нижней стороны ленты</b>                   |   |   |
| По стали: ---<br>По дереву: ---<br>По пластику: ---              |   |   |
| <b>Применение:</b><br>*Рекомендуется для сахарной промышленности |   |   |
|  |   |   |