



Z 6/1 F/V1-15 GSTR
ANT SE BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
Материал	PVC
Цвет	Черный
Толщина	1,5 mm +/- 0,05 mm
Структура поверхности, узор	GSTR
Твердость (ШорА)	74 Shore A
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
Материал	PES
Цвет	---
Толщина	---
Структура поверхности, узор	---
Жесткость	---
Количество слоев	1
Материал каркаса / толщина	---
Тип утка	Жесткий
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	6 N / mm
Общая толщина	1,5 mm +/- 0,05 mm
Удельный вес	---
Минимальный диаметр вала	20 mm
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C
Разрывная нагрузка Н / мм	---
Максимально производимая ширина	2100 mm
Электростатические свойства	ДА
Огнестойкий состав	---

Вид опорной поверхности Сплошной настил: --- Ролики: --- Желобчатая опора: ---	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: --- На нижней стороне: --- Гофроборта на верхней стороне: ---	Варианты соединений Соединение внахлест: --- Z-соединение-встык: --- Механические соединители: ---
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,00 По дереву: 0,00 По пластику: 0,00		

Применение:
* Используется в качестве покрытия на беговых дорожках бытового использования.

