

**bauer****Raccordo maschio con portagomma**

ACCIAIO AL CARBONIO

Male insert

STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø mm	€/cad. €/each	Disp. Avail.	
3000053	50x50	17,12	R	5
3000054	76x63	26,30	R	5
3000055	76x76	26,36	R	5
3000056	89x76	35,48	R	5
3000057	108x100	44,04	R	5
3000058	133x125	61,50	R	5
3000059	159x150	78,30	R	5
3000060	194x200	152,98	R	5

**tubi consigliati**
*recommended hose***Mandrino:** Amburgo
Mandrel hose Toronto
Oslo**Raccordo femmina con portagomma**

ACCIAIO AL CARBONIO

Female insert

STEEL



3000061	50x50	7,30	R	5
3000062	76x63	10,56	R	5
3000063	76x76	10,78	R	5
3000064	89x76	13,58	R	5
3000065	108x100	19,62	R	5
3000066	133x125	30,40	R	5
3000067	159x150	35,80	R	5
3000068	194x200	69,68	R	5

Guarnizione in gomma*Rubber gasket*

3000069	50	0,40	R	20
3000070	76	1,06	R	20
3000071	89	1,68	R	20
3000072	108	1,78	R	20
3000073	133	3,32	R	20
3000074	159	3,54	R	20
3000581	194	8,10	R	20

simbologia listino *price list symbol***Disp.:** disponibilità**Avail.:** *availability***M:** magazzino *warehouse***R:** richiesto *request*quantità minima *minimum quantity*



cardan perrot

Raccordo maschio con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO



Male insert

STEEL

Cod. Code	Ø nominale nominal Ø mm	€/cad. €/each	Disp. Avail.		
3000074	50x50	6,76	R	5	
3000075	70x63	17,04	R	5	
3000076	70x76	17,44	R	5	
3000077	89x76	16,18	R	5	
3000078	89x89	17,20	R	5	
3000079	108x100	23,12	R	5	
3000080	133x125	29,10	R	5	
3000081	159x150	38,56	R	5	

tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Amburgo
Mandrel hose Toronto
Oslo

Raccordo femmina con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO



Female insert

STEEL

3000082	50x50	21,06	R	5
3000083	70x63	32,64	R	5
3000084	70x76	34,84	R	5
3000085	89x76	38,64	R	5
3000086	89x89	42,50	R	5
3000087	108x100	55,94	R	5
3000088	133x125	76,84	R	5
3000089	159x150	94,72	R	5

Guarnizione in gomma

Rubber gasket



3000090	50	0,56	R	20
3000091	70	0,68	R	20
3000092	89	1,10	R	20
3000093	108	2,26	R	5
3000094	133	3,64	R	5
3000095	159	4,02	R	5



gamma Anfor

Anfor type

Raccordo maschio con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO

Male insert

STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø mm	€/cad. €/each	Disp. Avail.		
3000108	150	41,04	R	5	
3000109	200	84,26	R	5	
3000110	250	145,36	R	5	
3000111	300	223,12	R	5	

tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Amburgo
Mandrel hose Toronto
Oslo

Raccordo femmina con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO

Female insert

STEEL



3000112	150	41,52	R	5
3000113	200	89,58	R	5
3000114	250	141,40	R	5
3000115	300	253,58	R	5

Guarnizione in gomma

Rubber gasket



3000654	150	1,90	R	20
3000655	200	3,76	R	5
3000656	250	8,64	R	5
3000657	300	9,74	R	5

simbologia listino price list symbol

Disp.: disponibilità

Avail.: availability

M: magazzino warehouse

R: richiesto request

quantità minima minimum quantity





gamma italiana italiana type

Raccordo maschio con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO

Male insert

STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø mm	€/cad. €/each	Disp. Avail.		
3000096	50	7,20	R	5	
3000097	60	8,98	R	5	
3000098	80	11,56	R	5	
3000099	100	16,18	R	5	
3000100	120	19,96	R	5	
3000101	150	29,14	R	5	

tubi consigliati recommended hose

Mandrino: Amburgo
Mandrel hose Toronto
Oslo

Raccordo femmina con portagomma

ACCIAIO AL CARBONIO

Female insert

STEEL



3000102	50	10,56	R	5
3000103	60	10,90	R	5
3000104	80	14,22	R	5
3000105	100	17,52	R	5
3000106	120	22,36	R	5
3000107	150	30,66	R	5

Guarnizione in gomma

Rubber gasket



3000649	50	0,46	R	20
3000650	60	0,46	R	20
3000651	80	0,68	R	20
3000652	100	0,76	R	20
3000653	120	1,36	R	20
3000654	150	1,84	R	20



kamlocking

Raccordo femmina con portagomma tipo C

ALLUMINIO

Female insert type C

ALUMINIUM



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø		€/cad. €/each	Disp. Avail.	M	-
	mm	inch				
3000136	* 13	1/2	7,48	M	-	
3000137	19	3/4	7,48	M	-	
3000138	25	1	9,26	M	-	
3000139	32	1-1/4	10,04	M	-	
3000140	38	1-1/2	11,04	M	-	
3000141	50	2	12,66	M	-	
3000142	65	2-1/2	19,94	M	-	
3000143	80	3	20,10	M	-	
3000144	100	4	31,92	R	5	
3000145	125	5	63,18	R	5	
3000146	150	6	92,12	R	5	

Raccordo femmina con portagomma tipo C

OTTONE

Female insert type C

BRASS



3000147	* 13	1/2	12,66	M	-	
3000148	19	3/4	12,66	M	-	
3000149	25	1	14,64	M	-	
3000150	32	1-1/4	17,00	M	-	
3000151	38	1-1/2	22,27	M	-	
3000152	50	2	25,62	M	-	
3000153	65	2-1/2	36,78	M	-	
3000154	80	3	45,66	M	-	
3000155	100	4	66,13	R	5	
3000156	125	5	194,90	R	5	
3000157	150	6	175,32	R	5	

Raccordo femmina con portagomma tipo C

INOX

Female insert type C

STAINLESS STEEL



3000158	* 13	1/2	21,60	M	-	
3000159	19	3/4	22,18	M	-	
3000160	25	1	23,43	M	-	
3000161	32	1-1/4	33,47	M	-	
3000162	38	1-1/2	41,11	M	-	
3000163	50	2	51,04	M	-	
3000164	65	2-1/2	61,58	M	-	
3000165	80	3	95,50	M	-	
3000166	100	4	136,36	R	5	
3000167	125	5	393,28	R	5	
3000168	150	6	428,72	R	5	

Attacco maschio tipo F filettatura maschio BSP

ALLUMINIO

Male adapter type F male BSP thread

ALUMINIUM



3000169	13	1/2	5,12	M	-	
3000170	19	3/4	5,12	M	-	
3000171	25	1	5,86	M	-	
3000172	32	1-1/4	6,14	M	-	
3000173	38	1-1/2	6,38	M	-	
3000174	50	2	7,88	M	-	
3000175	65	2-1/2	13,98	M	-	
3000176	80	3	14,56	M	-	
3000177	100	4	26,38	R	5	
3000178	125	5	58,74	R	5	
3000179	150	6	52,74	R	5	

Attacco maschio tipo F filettatura maschio BSP

OTTONE

Male adapter type F male BSP thread

BRASS



3000180	13	1/2	6,76	M	-	
3000181	19	3/4	6,76	M	-	
3000182	25	1	7,32	M	-	
3000183	32	1-1/4	11,61	M	-	
3000184	38	1-1/2	15,38	M	-	
3000185	50	2	18,80	M	-	
3000186	65	2-1/2	27,00	M	-	
3000187	80	3	35,60	M	-	
3000188	100	4	51,93	R	5	
3000189	125	5	142,92	R	5	
3000190	150	6	117,20	R	5	

tubi consigliati recommended hose

Mandrino: Montreal
Mandrel hose Toronto
Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra discrezione con 1 o 2 leve a seconda della disponibilità di magazzino. Il raccordo con 1 leva garantisce le stesse prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two arms depending on stock availability. The fitting with one arm guarantees the same performance as the one with two arms.



kamlocking

Attacco maschio
tipo F filettatura
maschio BSP

INOX

Male adapter
type F male
BSP thread

STAINLESS STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø	mm inch	€/cad. €/each	Disp. Avail.	
3000191	13	1/2	11,88	M	-
3000192	19	3/4	12,14	M	-
3000193	25	1	20,39	M	-
3000194	32	1-1/4	26,90	M	-
3000195	38	1-1/2	37,00	M	-
3000196	50	2	43,96	M	-
3000197	65	2-1/2	60,21	M	-
3000198	80	3	75,49	M	-
3000199	100	4	112,69	R	5
3000200	125	5	405,02	R	5
3000201	150	6	417,14	R	5

Attacco maschio
tipo A filettato
femmina BSP

ALLUMINIO

Male adapter
type A female
BSP thread

ALUMINIUM



3000202	13	1/2	3,76	M	-
3000203	19	3/4	3,76	M	-
3000204	25	1	4,48	M	-
3000205	32	1-1/4	5,12	M	-
3000206	38	1-1/2	5,62	M	-
3000207	50	2	6,50	M	-
3000208	65	2-1/2	10,68	M	-
3000209	80	3	11,16	M	-
3000210	100	4	17,72	R	5
3000211	125	5	35,88	R	5
3000212	150	6	38,84	R	5

Attacco maschio
tipo A filettato
femmina BSP

OTTONE

Male adapter
type A female
BSP thread

BRASS



3000213	13	1/2	5,32	M	-
3000214	19	3/4	5,32	M	-
3000215	25	1	6,76	M	-
3000216	32	1-1/4	10,18	M	-
3000217	38	1-1/2	11,61	M	-
3000218	50	2	14,53	M	-
3000219	65	2-1/2	24,99	M	-
3000220	80	3	26,20	M	-
3000221	100	4	43,24	R	5
3000222	125	5	113,64	R	5
3000223	150	6	85,99	R	5

Attacco maschio
tipo A filettato
femmina BSP

INOX

Male adapter
type A female
BSP thread

STAINLESS STEEL



3000224	13	1/2	12,20	M	-
3000225	19	3/4	12,51	M	-
3000226	25	1	14,47	M	-
3000227	32	1-1/4	21,99	M	-
3000228	38	1-1/2	25,14	M	-
3000229	50	2	30,38	M	-
3000230	65	2-1/2	49,58	M	-
3000231	80	3	55,45	M	-
3000232	100	4	84,90	R	5
3000233	125	5	246,54	R	5
3000234	150	6	278,08	R	5

Raccordo maschio
con portagomma
tipo E

ALLUMINIO

Male insert
type E

ALUMINIUM



3000235	13	1/2	5,12	M	-
3000236	19	3/4	5,12	M	-
3000237	25	1	4,96	M	-
3000238	32	1-1/4	6,26	M	-
3000239	38	1-1/2	5,54	M	-
3000240	50	2	7,52	M	-
3000241	65	2-1/2	12,54	M	-
3000242	80	3	13,06	M	-
3000243	100	4	24,34	R	5
3000244	125	5	54,58	R	5
3000245	150	6	61,98	R	5



tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Montreal
Mandrel hose Toronto
Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra discrezione con 1 o 2 leve a seconda della disponibilità di magazzino. Il raccordo con 1 leva garantisce le stesse prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two arms depending on stock availability. The fitting with one arm guarantees the same performance as the one with two arms.

simbologia listino price list symbol

Disp.: disponibilità

Avail.: availability

M: magazzino warehouse

R: richiesto request



quantità minima minimum quantity



kamlocking

Raccordo maschio con portagomma tipo E

OTTONE

Male insert type E

BRASS



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø		€/cad. €/each	Disp. Avail.	M	-
	mm	inch				
3000246	13	1/2	7,77	M	-	
3000247	19	3/4	7,77	M	-	
3000248	25	1	9,17	M	-	
3000249	32	1-1/4	10,18	M	-	
3000250	38	1-1/2	13,04	M	-	
3000251	50	2	20,23	M	-	
3000252	65	2-1/2	25,56	M	-	
3000253	80	3	38,46	M	-	
3000254	100	4	57,20	R	5	
3000255	125	5	154,44	R	5	
3000256	150	6	147,89	R	5	

Raccordo maschio con portagomma tipo E

INOX

Male insert type E

STAINLESS STEEL



3000257	13	1/2	12,20	M	-	
3000258	19	3/4	12,51	M	-	
3000259	25	1	16,93	M	-	
3000260	32	1-1/4	25,14	M	-	
3000261	38	1-1/2	28,11	M	-	
3000262	50	2	38,02	M	-	
3000263	65	2-1/2	53,44	M	-	
3000264	80	3	69,61	M	-	
3000265	100	4	120,14	R	5	
3000266	125	5	340,44	R	5	
3000267	150	6	370,76	R	5	

Attacco femmina tipo B filettato maschio BSP

ALLUMINIO

Female adapter type B male BSP thread

ALUMINIUM



3000268	* 13	1/2	8,42	M	-	
3000269	19	3/4	8,42	M	-	
3000270	25	1	9,80	M	-	
3000271	32	1-1/4	12,32	M	-	
3000272	38	1-1/2	11,16	M	-	
3000273	50	2	13,42	M	-	
3000274	65	2-1/2	18,50	M	-	
3000275	80	3	19,46	M	-	
3000276	100	4	28,52	R	5	
3000277	125	5	75,90	R	5	
3000278	150	6	69,74	R	5	

Attacco femmina tipo B filettato maschio BSP

OTTONE

Female adapter type B male BSP thread

BRASS



3000279	* 13	1/2	12,66	M	-	
3000280	19	3/4	12,66	M	-	
3000281	25	1	14,64	M	-	
3000282	32	1-1/4	17,00	M	-	
3000283	38	1-1/2	21,89	M	-	
3000284	50	2	25,62	M	-	
3000285	65	2-1/2	33,01	M	-	
3000286	80	3	41,19	M	-	
3000287	100	4	58,01	R	5	
3000288	125	5	153,48	R	5	
3000289	150	6	150,31	R	5	

Attacco femmina tipo B filettato maschio BSP

INOX

Female adapter type B male BSP thread

STAINLESS STEEL



3000290	* 13	1/2	22,30	M	-	
3000291	19	3/4	22,73	M	-	
3000292	25	1	25,20	M	-	
3000293	32	1-1/4	34,55	M	-	
3000294	38	1-1/2	41,06	M	-	
3000295	50	2	51,04	M	-	
3000296	65	2-1/2	61,58	M	-	
3000297	80	3	84,90	M	-	
3000298	100	4	133,91	R	5	
3000299	125	5	322,84	R	5	
3000300	150	6	370,84	R	5	

tubi consigliati recommended hose

Mandrino:
Mandrel hose

Montreal
Toronto
Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra discrezione con 1 o 2 leve a seconda della disponibilità di magazzino. Il raccordo con 1 leva garantisce le stesse prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two arms depending on stock availability. The fitting with one arm guarantees the same performance as the one with two arms.



kamlocking

Attacco femmina tipo D
filettato femmina BSP

ALLUMINIO

Female
adapter type
D female
BSP thread

ALUMINIUM



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø		€/cad. €/each	Disp. Avail.	
	mm	inch			
3000301	* 13	1/2	8,42	M	-
3000302	19	3/4	8,42	M	-
3000303	25	1	9,80	M	-
3000304	32	1-1/4	11,22	M	-
3000305	38	1-1/2	11,16	M	-
3000306	50	2	13,06	M	-
3000307	65	2-1/2	19,46	M	-
3000308	80	3	21,30	M	-
3000309	100	4	32,88	R	5
3000310	125	5	75,86	R	5
3000311	150	6	77,20	R	5

Attacco femmina tipo D
filettato femmina BSP

OTTONE

Female
adapter type
D female
BSP thread

BRASS



3000312	* 13	1/2	13,58	M	-
3000313	19	3/4	13,58	M	-
3000314	25	1	16,08	M	-
3000315	32	1-1/4	19,85	M	-
3000316	38	1-1/2	21,78	M	-
3000317	50	2	26,05	M	-
3000318	65	2-1/2	35,91	M	-
3000319	80	3	42,13	M	-
3000320	100	4	63,77	R	5
3000321	125	5	162,50	R	5
3000322	150	6	146,47	R	5

Attacco femmina
tipo D filettato
femmina BSP

INOX

Female
adapter type
D female
BSP thread

STAINLESS
STEEL



3000323	* 13	1/2	22,30	M	-
3000324	19	3/4	22,73	M	-
3000325	25	1	25,20	M	-
3000326	32	1-1/4	36,95	M	-
3000327	38	1-1/2	45,42	M	-
3000328	50	2	50,97	M	-
3000329	65	2-1/2	61,58	M	-
3000330	80	3	84,90	M	-
3000331	100	4	133,91	R	5
3000332	125	5	399,18	R	5
3000333	150	6	337,01	R	5

Tappo maschio
tipo DP

ALLUMINIO

Male cap
type DP

ALUMINIUM



3000334	13	1/2	4,72	M	-
3000335	19	3/4	4,72	M	-
3000336	25	1	5,12	M	-
3000337	32	1-1/4	5,16	M	-
3000338	38	1-1/2	5,18	M	-
3000339	50	2	5,54	M	-
3000340	65	2-1/2	9,26	M	-
3000341	80	3	7,88	M	-
3000342	100	4	13,42	R	5
3000343	125	5	27,38	R	5
3000344	150	6	31,04	R	5

Tappo maschio
tipo DP

OTTONE

Male cap
type DP

BRASS



3000345	13	1/2	6,76	M	-
3000346	19	3/4	6,76	M	-
3000347	25	1	9,17	M	-
3000348	32	1-1/4	9,62	M	-
3000349	38	1-1/2	10,18	M	-
3000350	50	2	12,03	M	-
3000351	65	2-1/2	17,38	M	-
3000352	80	3	21,22	M	-
3000353	100	4	31,75	R	5
3000354	125	5	88,46	R	5
3000355	150	6	81,70	R	5



tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Montreal
Toronto
Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra
tubo, materiale raccordo e fluido
veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of
hose, fitting material and conveyed
fluid contact IVG Colbachini

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra
discrezione con 1 o 2 leve a seconda
della disponibilità di magazzino. Il rac-
cordo con 1 leva garantisce le stesse
prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two
arms depending on stock availability. The
fitting with one arm guarantees the same
performance as the one with two arms.

simbologia listino price list symbol

Disp.: disponibilità

Avail.: availability

M: magazzino warehouse

R: richiesto request



quantità minima minimum quantity



kamlocking

Tappo maschio
tipo DP

INOX

Male cap
type DP

STAINLESS
STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø		€/cad. €/each	Disp. Avail.	M	-
	mm	inch				
3000356	13	1/2	12,51	M	-	
3000357	19	3/4	12,82	M	-	
3000358	25	1	15,23	M	-	
3000359	32	1-1/4	20,52	M	-	
3000360	38	1-1/2	22,30	M	-	
3000361	50	2	25,39	M	-	
3000362	65	2-1/2	39,54	M	-	
3000363	80	3	51,10	M	-	
3000364	100	4	63,17	R	5	
3000365	125	5	291,26	R	5	
3000366	150	6	296,80	R	5	

Tappo femmina
tipo DC

ALLUMINIO

Female cap
type DC

ALUMINIUM



3000367	* 13	1/2	7,52	M	-	
3000368	19	3/4	8,42	M	-	
3000369	25	1	8,42	M	-	
3000370	32	1-1/4	10,68	M	-	
3000371	38	1-1/2	10,68	M	-	
3000372	50	2	11,16	M	-	
3000373	65	2-1/2	15,74	M	-	
3000374	80	3	16,30	M	-	
3000375	100	4	21,06	R	5	
3000376	125	5	50,06	R	5	
3000377	150	6	60,08	R	5	

Tappo
femmina
tipo DC

OTTONE

Female cap
type DC

BRASS



3000378	* 13	1/2	12,62	M	-	
3000379	19	3/4	12,62	M	-	
3000380	25	1	12,72	M	-	
3000381	32	1-1/4	16,44	M	-	
3000382	38	1-1/2	20,29	M	-	
3000383	50	2	22,70	M	-	
3000384	65	2-1/2	28,17	M	-	
3000385	80	3	37,78	M	-	
3000386	100	4	48,39	R	5	
3000387	125	5	124,04	R	5	
3000388	150	6	123,01	R	5	

Tappo femmina
tipo DC

INOX

Female cap
type DC

STAINLESS
STEEL



3000389	* 13	1/2	19,96	M	-	
3000390	19	3/4	20,39	M	-	
3000391	25	1	22,18	M	-	
3000392	32	1-1/4	30,44	M	-	
3000393	38	1-1/2	40,48	M	-	
3000394	50	2	44,73	M	-	
3000395	65	2-1/2	52,49	M	-	
3000396	80	3	70,94	M	-	
3000397	100	4	100,38	R	5	
3000398	125	5	334,54	R	5	
3000399	150	6	361,50	R	5	

Guarnizione

VITON®

Gasket

VITON®



4702638	13	1/2	3,20	M	10	
4702212	19	3/4	3,20	M	10	
4702220	25	1	3,44	M	10	
4702239	32	1-1/4	5,00	M	10	
4702247	38	1-1/2	6,56	M	5	
2205122	50	2	7,60	M	5	
4702263	65	2-1/2	10,26	M	5	
4702271	75	3	15,72	M	5	
4702280	100	4	23,66	M	5	

tubi consigliati recommended hose

Mandrino: Montreal
Mandrel hose Toronto
Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra discrezione con 1 o 2 leve a seconda della disponibilità di magazzino. Il raccordo con 1 leva garantisce le stesse prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two arms depending on stock availability. The fitting with one arm guarantees the same performance as the one with two arms.



kamlocking

Guarnizione
BUNA

Gasket
BUNA



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø	mm	inch	€/cad. €/each	Disp. Avail.	
4700880	13	1/2	0,42	M	50	
4700899	19	3/4	0,42	M	50	
4700910	25	1	0,42	M	50	
4700929	32	1-1/4	0,60	M	50	
4700937	38	1-1/2	0,68	M	50	
4700864	50	2	0,72	M	50	
4700945	65	2-1/2	0,84	M	50	
4700872	75	3	1,06	M	10	
4700686	100	4	1,34	R	10	
4700953	125	5	2,18	R	10	
4700694	150	6	2,32	R	10	

tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Montreal, Toronto, Oslo, Nairobi, Max, Essen, Australia, Puertorico, Orlando, Everest, Supertop, Supertop/LL

Mandrel hose

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

Raccordo maschio a saldare AWB
INOX

Male fitting AWB
STAINLESS STEEL



2210312	13	1/2	11,98	R	5
2210320	19	3/4	12,29	R	5
2210339	25	1	14,25	R	5
2210347	32	1-1/4	21,77	R	5
2210355	38	1-1/2	24,92	R	5
2210363	50	2	30,16	R	5
2210371	65	2-1/2	49,04	R	5
2210380	75	3	54,90	R	5
2210398	100	4	84,34	R	5
2210401	152	6	161,15	R	5

* Ø 13: potrà essere fornito a nostra discrezione con 1 o 2 leve a seconda della disponibilità di magazzino. Il raccordo con 1 leva garantisce le stesse prestazioni delle 2 leve.

* Ø 13: may be supplied with one or two arms depending on stock availability. The fitting with one arm guarantees the same performance as the one with two arms.

Raccordo femmina a saldare DWB
INOX

Female fitting DWB
STAINLESS STEEL



2210410	* 13	1/2	22,08	R	5
2210428	19	3/4	22,52	R	5
2210436	25	1	24,98	R	5
2210444	32	1-1/4	36,73	R	5
2210452	38	1-1/2	45,20	R	5
2210460	50	2	50,75	R	5
2210479	65	2-1/2	61,03	R	5
2210487	75	3	84,34	R	5
2210495	100	4	133,37	R	5
2210509	152	6	264,46	R	5

Attacco riduzione maschio tipo A 3/4" filettato femmina BSP 1/2"
OTTONE

Male adapter A 3/4" female BSP thread 1/2"
BRASS



Cod. Code	€/cad. €/each	Disp. Avail.	
2204509	7,43	R	-

Attacco riduzione femmina tipo D 3/4" filettato femmina BSP 1/2"
OTTONE

Female adapter D 3/4" female BSP thread 1/2"
BRASS



Cod. Code	€/cad. €/each	Disp. Avail.	
2204495	12,01	R	-

simbologia listino *price list symbol*

Disp.: disponibilità

Avail.: availability

M: magazzino warehouse

R: richiesto request

quantità minima *minimum quantity*





kamlocking DIN 2828

Raccordo
maschio
INOX

Male
STAINLESS
STEEL



Cod. Code	Ø nominale nominal Ø		€/cad. €/each	Disp. Avail.	R	2
	mm	inch				
3000928	19	3/4	26,69	R	2	2
3000929	25	1	43,19	R	2	2
3000930	32	1-1/4	55,04	R	2	2
3000931	38	1-1/2	65,56	R	2	2
3000932	50	2	98,28	R	2	2
3000933	65	2-1/2	134,01	R	1	1
3000934	75	3	182,10	R	1	1
3000935	100	4	306,89	R	1	1

tubi consigliati recommended hose

Mandrino: Montreal
Mandrel hose Oslo
Nairobi
Max
Essen
Australia
Puertorico
Orlando
Everest
Supertop
Supertop/LL

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

Raccordo
femmina
INOX

Female
STAINLESS
STEEL



3000920	19	3/4	46,82	R	2	2
3000921	25	1	65,26	R	2	2
3000922	32	1-1/4	77,01	R	2	2
3000923	38	1-1/2	108,28	R	2	2
3000924	50	2	141,61	R	2	2
3000925	65	2-1/2	204,46	R	1	1
3000926	75	3	253,34	R	1	1
3000927	100	4	321,57	R	1	1

Raccordo
maschio
OTTONE

Male
BRASS



3000944	19	3/4	17,47	R	2	2
3000945	25	1	21,56	R	2	2
3000946	32	1-1/4	22,19	R	2	2
3000947	38	1-1/2	27,87	R	2	2
3000948	50	2	44,82	R	2	2
3000949	65	2-1/2	45,96	R	1	1
3000950	75	3	74,34	R	1	1
3000951	100	4	124,30	R	1	1

Raccordo
femmina
OTTONE

Female
BRASS



3000936	19	3/4	27,18	R	2	2
3000937	25	1	33,55	R	2	2
3000938	32	1-1/4	37,17	R	2	2
3000939	38	1-1/2	42,50	R	2	2
3000940	50	2	55,20	R	2	2
3000941	65	2-1/2	134,01	R	1	1
3000942	75	3	182,10	R	1	1
3000943	100	4	306,89	R	1	1



storz

Semiraccordo con portagomma (testa girevole)

ALLUMINIO

Swivel head fitting with insert

ALUMINIUM



Cod. Code	dist. fra le griffe dist. between fingers	Ø nominale nominal Ø	mm inch	€/cad. €/each Avail.	Disp.	
3000400	31	25	1	8,94	M	-
3000401	66	38	1-1/2	15,16	M	-
3000402	66	45	1-3/4	15,16	M	-
3000403	66	52	2	13,32	M	-
2202700	66	60	-	26,12	M	-
3000404	89	65	2-1/2	22,00	M	-
2202204	89	70	-	57,58	M	-
3000405	89	75	3	17,20	M	-
3000406	89	80	3-1/4	23,30	M	-
3000407	133	90	3-1/2	65,96	M	-
3000408	133	100	4	28,60	M	-
3000409	148	125	5	68,66	R	5
3000410	160	150	6	97,08	R	5
3000411	188	152	6	392,02	R	5

tubi consigliati
recommended hose

Mandrino: Oslo
Mandrel hose
Amburgo
Montreal
Toronto
Sahara
Don

Green Line: Green Line
Green Line hose

Semiraccordo filettato femmina BSP (fisso)

ALLUMINIO

Fixed fitting female BSP thread

ALUMINIUM



3000412	31	25	1	9,64	M	-
3000413	66	38	1-1/2	14,30	M	-
3000414	66	50	2	9,40	M	-
3000415	89	65	2-1/2	13,72	M	-
3000416	89	75	3	13,90	M	-
3000417	133	100	4	22,90	M	-
3000418	133	115	4-1/2	25,74	M	5
3000419	148	125	5	78,78	R	5
3000420	160	150	6	99,20	R	5

Semiraccordo filettato maschio BSP (fisso)

ALLUMINIO

Fixed fitting male BSP thread

ALUMINIUM



3000421	66	38	1-1/2	15,16	M	-
3000422	66	50	2	9,68	M	-
2202212	89	65	2-1/2	28,64	M	-
3000423	89	75	3	12,58	M	-
3000424	133	100	4	22,40	M	-

Tappo con catenella

ALLUMINIO

Cap with chain

ALUMINIUM



3000425	31	-	-	10,20	M	-
3000426	66	-	-	13,10	M	-
3000427	89	-	-	16,14	M	-
3000428	133	-	-	26,90	M	-

Riduzione

ALLUMINIO

Reducer

ALUMINIUM



3000429	66x31	-	-	32,68	M	-
3000430	89x66	-	-	26,84	M	-
3000431	133x89	-	-	44,18	M	-

simbologia listino price list symbol

Disp.: disponibilità

Avail.: availability

M: magazzino warehouse

R: richiesto request

quantità minima minimum quantity





storz

Semiraccordo filettato femmina BSP (testa girevole)

ALLUMINIO

Swivel head fitting female BSP thread

ALUMINIUM



Cod. Code	dist. fra le griffe fingers	Ø nominale nominal Ø	mm inch	€/cad. Disp. €/each Avail.		
2202654	66	50	2	36,98	M	-
2202662	89	65	2-1/2	35,78	M	-
2202646	133	100	4	94,50	M	-

2202654	66	50	2	36,98	M	-
2202662	89	65	2-1/2	35,78	M	-
2202646	133	100	4	94,50	M	-

tubi consigliati recommended hose

Mandrino: Oslo
Mandrel hose: Amburgo, Montreal, Sahara, Don


Green Line: Green Line
Green Line hose

Semiraccordo filettato maschio BSP (testa girevole)

ALLUMINIO

Swivel head fitting male BSP thread

ALUMINIUM



2202689	66	50	2	25,76	M	-
2202697	89	65	2-1/2	43,56	M	-
2202670	133	100	4	101,52	M	-

Guarnizione

NBR

Gasket

NBR



4700287	66	-	-	1,32	M	5
4700309	89	-	-	2,38	M	5
4700317	133	-	-	3,22	M	5

Guarnizione

SILICONE

Gasket

SILICON



4700155	66	-	-	2,76	M	5
4700147	89	-	-	4,34	M	5
4701437	133	-	-	7,54	M	5

Chiavi

ACCIAIO
TEMPRATO

Spanner

TEMPERED
STEEL



4701364	B/C da 89 a 66	16,90	M	-
4701666	A/B/C da 133 a 66	31,12	M	-

B/C: da 89 a 66
from 89 up to 66

A/B/C: da 133 a 66
from 133 up to 66

Chiavi

ACCIAIO
VERNICIATO

Spanner

VARNISHED
STEEL



4701674	B/C da 89 a 66	11,30	M	2
---------	----------------	-------	---	---

Chiavi

ACCIAIO
VERNICIATO

Spanner

VARNISHED
STEEL



4700678	A/B/C da 133 a 66	20,04	M	2
---------	-------------------	-------	---	---