



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Acquablu®



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,26	0,17	60	200
19	3/4	28	1,10	20	300	60	900	0,42	0,28	60	200
25	1	34	1,34	20	300	60	900	0,52	0,35	60	200



Напорный рукав для холодной питьевой воды

Нормативы: FDA параграф 21 пункт 17.1520. BfR XXI Кат.2. D.M. №174 от 06/04/04. Одобрено WRAS в соотв. с BS 6920 и AZ/NS 4020. Отвечает KTW-C - одобрено TZW в соотв. с DVGW-W270.

Применение: напорный рукав для холодной питьевой воды, соответствующий пищевым нормам. Внутренний слой рукава изготовлен из материала без привкуса и запаха, не влияет на органолептические свойства подаваемой питьевой воды.

Предназначен для пищевой промышленности и бытового использования. Обработка: 15 минут паром до +130°.

Температура: От -30°C до +60°C.

Конструкция

Внутренний слой: Из полимера белого цвета, гладкий, пищевого качества, без привкуса и запаха.

Усиление: Высокопрочная синтетическая оплетка.

Покрытие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Маркировочная лента желтого цвета "IVG Food (логотип группы применения)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Acquablu® LL - напорно-всасывающая версия со встроенной стальной спиралью и гладкой поверхностью.