



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Air - Water 20



| Внутренний диаметр | | Наружный диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление | | Вес | | Радиус изгиба | | Длина в бухте | |
|--------------------|-------|------------------|------|------------------|-----|--------------------|-----|------|--------|---------------|------|---------------|-----|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | m | ft |
| 6 | 17/72 | 14 | 0,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,16 | 0,11 | 60 | 2,4 | 100 | 328 |
| 7 | 8/29 | 16 | 0,63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,20 | 0,13 | 60 | 2,4 | 100 | 328 |
| 8 | 5/16 | 17 | 0,67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,22 | 0,15 | 65 | 2,6 | 100 | 328 |
| 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,26 | 0,17 | 80 | 3,2 | 100 | 328 |
| 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,36 | 0,24 | 105 | 4,1 | 60 | 200 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,42 | 0,28 | 130 | 5,1 | 60 | 200 |
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,54 | 0,36 | 150 | 5,9 | 60 | 200 |
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,74 | 0,50 | 200 | 7,9 | 40 | 131 |



Экструдированный шланг для воды и воздуха

Применение: Предназначены для получения сжатого воздуха, чтобы передать воду и неагрессивные жидкости в различных промышленных и сельскохозяйственных применений.

Температура: от -25 °C до +80 °C .

Конструкция

Внутренний слой: Черный, бесшовные синтетический каучук соединение.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, износостойкая, старение, озон и атмосферным воздействиям, бесшовные синтетический каучук соединение.

Маркировка: VG RUBBER HOSE AIR- WATER 20 BAR W.P. SIZE - BATCH NUMBER.