



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Davis



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
8	5/16	17	0,67	75	1125	225	3375	0,21	0,14	120	400
10	25/64	19	0,75	50	750	150	2250	0,24	0,16	121	397
10	25/64	19	0,75	75	1125	225	3375	0,24	0,16	121	397
10	25/64	21	0,83	75	1125	225	3375	0,32	0,21	121	397
13	1/2	23,5	0,93	75	1125	225	3375	0,37	0,25	120	400
16	5/8	28	1,10	75	1125	225	3375	0,51	0,34	120	400
19	3/4	31,5	1,24	75	1125	225	3375	0,59	0,40	120	400
25	1	39	1,54	75	1125	225	3375	0,81	0,54	120	400



Напорный рукав для оросительных систем

Применение: Напорный рукав для воды, в т.ч. с добавлением гербицидов и инсектицидов; для оросительных систем др. применения в сельском хозяйстве.

Температура: от -25°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR.

Усиление: Высокоч прочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.