



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Gordon



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
76	3	94	3,70	6	90	18	270	2,90	1,95	60	200
90	3-35/64	103,5	4,08	6	90	18	270	2,50	1,68	60	200
102	4	118	4,65	6	90	18	270	3,32	2,23	60	200
110	4-21/64	125	4,93	6	90	18	270	3,26	2,19	60	200
127	5	143	5,63	6	90	18	270	4,08	2,74	60	200



Антистатический рукав с белым внутренним слоем для сухих абразивов.

Нормативы: FDA tit. 21 art. 177.2600 для сухих продуктов. BfR XXII Kat.4 Reg. EU CE 1935/04 и 2023/06.

Применение: Легкий, гибкий рукав с мягкими стенками с износостойким белым внутренним слоем, применяется для транспортировки в пневматических системах, сыпучих абразивных пищевых продуктов, гранул, красителей и ПВХ. Предназначен для автоцистерн, железнодорожных цистерн и силосов.

Температура: от -30°C до +80°C.

Конструкция

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из пищевого, антистатического синтетического каучука, с хорошей абразивостойкостью к мелкодисперсным и пищевым продуктам.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из износостойкого токопроводящего синтетического каучука, устойчивое к озону и атмосферному воздействию.

Электрическое сопротивление: $R < 1 \times 10^8 \Omega / м$. Одобрено для использования во взрывоопасных (ATEX) средах.

Маркировка: Непрерывная красная полоса "IVG Tank Truck (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры. 2. Доступен с рабочим давлением 10 бар.