



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Houston



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,41	0,28	55	2,2	0,9	120	400
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,49	0,33	65	2,6	0,9	120	400
19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,59	0,40	80	3,2	0,9	120	400
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,73	0,49	105	4,1	0,9	120	400
32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,89	0,60	135	5,3	0,9	120	400
38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,18	0,79	165	6,5	0,9	120	400
51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,70	1,14	230	9,1	0,9	120	400
60	2-3/8	72	2,84	10	150	30	450	2,06	1,39	360	14,2	0,9	120	400
63,5	2-1/2	76,5	3,01	10	150	30	450	2,34	1,57	290	11,4	0,9	120	400
76	3	91	3,59	10	150	30	450	3,05	2,05	360	14,2	0,9	120	400



Напорно-всасывающий рукав для горячей воды

Применение: Напорно-всасывающий рукав для горячей воды, в т.ч. с небольшим содержанием кислот и щелочей. Для широкого применения в химической и др. отраслях (см. таблицу химстойкости для EPDM).

Температура: от -40°C до +120°C.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, из синтетического каучука EPDM.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандаж), из теплостойкого и износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: зеленая маркировочная лента "IVG Hot (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление
4. Houston/Reel - версия для намотки на барабан 5. Houston/LO - гофрированная версия.