

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Luwas® 30



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
10	25/64	18	0,71	30	450	90	1350	0,21	0,14	120	400
13	1/2	21	0,83	30	450	90	1350	0,26	0,17	120	400
19	3/4	28	1,10	30	450	90	1350	0,40	0,27	120	400
25	1	35	1,38	30	450	90	1350	0,59	0,39	120	400
32	1-1/4	44	1,73	30	450	90	1350	0,91	0,61	120	400
38	1-1/2	51	2,01	30	450	90	1350	1,17	0,78	120	400
50	2	66	2,60	30	450	90	1350	1,82	1,22	120	400



Рукав широкого применения для промышленности и сельского хозяйства, автомоек, компрессоров

Нормативы: Самогасящееся покрытие в соответствии с нормой ASTM C-542.

Применение: Напорный многофункциональный рукав улучшенных параметров, гибкий и удобный, для подачи сжатого воздуха и горячей воды, в т.ч. с добавками - для пожаротушения, инсектицидными, моющими, антифризом.

Температура: от -30°C до +100°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из самогасящегося, маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Желтая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы) Luwas/30...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры.