



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru



**ivg colbachini spa**



## Merlot



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	22	0,87	10	150	30	450	0,32	0,22	60	200
19	3/4	27	1,06	10	150	30	450	0,36	0,24	60	200
25	1	34	1,34	10	150	30	450	0,55	0,37	60	200
32	1-1/4	48	1,89	10	150	30	450	1,30	0,87	60	200
38	1-1/2	55	2,17	10	150	30	450	1,63	1,10	60	200
40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,37	0,92	60	200
51	2	65	2,56	10	150	30	450	1,71	1,15	60	200
63,5	2-1/2	88,5	3,49	10	150	30	450	4,14	2,78	60	200
76	3	101	3,98	10	150	30	450	4,65	3,12	60	200



## Напорный рукав для нежирных пищевых продуктов

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жидких и жирных пищевых продуктов. BfR XXI кат. 2 для пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких пищевых продуктов и алкоголя до 72°. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Напорный рукав для питьевой воды, вина, пива, соков, безалкогольных напитков и др. нежирных пищевых продуктов.  
Обработка: несколько минут паром до +110°C; несколько минут 1% надуксусной кислотой до +30°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -35°C до +70°C.

### Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из натурального каучука пищевого качества.

Усиление: высокопрочный синтетический корд

Покрытие: красного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандаж), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Красно-белая маркировочная лента "IVG Food (логотип группы применения)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие голубого цвета 3. Другое рабочее давление