



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Montana 27



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
19	3/4	30	1,18	27	405	81	1215	0,54	0,36	120	400
19	3/4	32	1,26	27	405	81	1215	0,67	0,45	120	397
25	1	37	1,46	27	405	81	1215	0,74	0,50	120	400
25	1	39	1,54	27	405	81	1215	0,90	0,60	121	397
32	1-1/4	46	1,81	27	405	81	1215	1,06	0,71	120	400
32	1-1/4	48	1,89	27	405	81	1215	1,27	0,86	121	397
38	1/1/2	54,5	2,15	27	405	81	1215	1,51	1,02	121	397
51	2	70	2,76	27	405	81	1215	2,32	1,56	120	400
63,5	2-1/2	81,5	3,21	27	405	81	1215	2,63	1,76	120	400
76	3	96	3,78	27	405	81	1215	3,40	2,28	121	397
102	4	127	5,00	27	405	81	1215	5,01	3,37	120	400



Рукав для сжатого воздуха

Применение: Напорный рукав для сжатого воздуха, в т.ч. с примесью масляного тумана, для тяжелых условий - дорожного строительства, шахт, карьеров.

Температура: от -30°C до +70 °C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR, стойкий с масляному туману.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандаж), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Голубая маркировочная лента "IVG Air (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.