



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Niagara



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
19	3/4	31	1,22	40	600	120	1800	0,48	0,33	120	400
25	1	36,5	1,44	40	600	120	1800	0,60	0,40	120	400
32	1-1/4	44	1,73	40	600	120	1800	0,77	0,52	120	400
35	1-3/8	48	1,89	40	600	120	1800	0,89	0,60	120	400
38	1-1/2	54	2,13	40	600	120	1800	1,23	0,83	121	397
40	1-37/64	54	2,13	40	600	120	1800	1,06	0,71	120	400
51	2	67	2,64	40	600	120	1800	1,53	1,03	120	400
51	2	68,5	2,70	40	600	120	1800	1,71	1,15	120	400
65	2-9/16	85	3,35	40	600	120	1800	2,52	1,69	121	397
76	3	98	3,86	40	600	120	1800	2,97	2,00	121	397
90	3-35/64	119,5	4,71	40	600	120	1800	4,95	3,33	122	400
100	3-15/16	128	5,04	40	600	120	1800	5,08	3,41	121	397



Рукав для штукатурных станций

Нормативы: абразивостойкость внутреннего слоя соответствует норме ISO 4649: 70 +/- 5mm³

Применение: напорный рукав для подачи строительного раствора, бетона, гипса.

Температура: от -40° до +70°C

Конструкция

Внутренний слой: чёрный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука, антистатический, устойчивый к истиранию.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из смеси синтетического и натурального каучука, антистатическое и устойчивое к истиранию.

Маркировка: Непрерывная красная полоса "IVG Abr (логотип сферы применения) ...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Наружное покрытие разных цветов 3. Другое рабочее давление

4. Niagara LL для всасывания и нагнетания.