

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Oilmill



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
10	25/64	20	0,79	10	150	30	450	0,29	0,20	60	200
13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,29	0,20	60	200
19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,47	0,32	60	200
25	1	37	1,46	10	150	30	450	0,67	0,45	60	200
32	1-1/4	44	1,73	10	150	30	450	0,83	0,56	60	200
40	1-37/64	56	2,21	10	150	30	450	1,51	1,02	60	200



Напорный пищевой рукав для растительных масел

Нормативы: Внутренний слой: IANESCO №232/1 для оливкового масла и №2947 для молока и йогурта, D.M. 21/03/73 и последующие модификации для жирных пищевых продуктов, FDA парагр.21, пункт 177.2600 для жирных пищевых продуктов.

Применение: Напорный рукав для растительных масел и др. жирных пищевых продуктов. Обработка: несколько минут паром до +110°C; несколько минут 1% надуксусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -25° до +100°C

Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, без фталатов.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: маркировочная лента "IVG Food (логотип группы применения)..."