



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru



**ivg colbachini spa**



## Orinoco HP



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	27	1,06	12	180	42	630	0,49	0,33	120	400
16	5/8	30	1,18	12	180	42	630	0,56	0,38	120	400
19	3/4	33	1,30	12	180	42	630	0,64	0,43	120	400
25	1	39	1,54	12	180	42	630	0,78	0,52	120	400
32	1-1/4	50	1,97	12	180	42	630	1,32	0,89	120	400
32	1-1/4	48	1,89	12	180	36	540	1,11	0,75	120	400
38	1-1/2	56,5	2,23	12	180	36	540	1,50	1,01	120	400
42	1-24/32	60,5	2,38	12	180	36	540	1,61	1,08	120	400
60	2-3/8	80	3,15	12	180	36	540	2,37	1,59	120	400



### Рукав для нагнетания песка

Нормативы: абразивостойкость внутреннего слоя соответствует норме ISO 4649: 40+/- 5mm<sup>3</sup>. Превышает норму ISO 3861:2008.

Применение: напорный особо абразивостойкий рукав для подачи особо абразивных сыпучих материалов, таких как кварцевый песок, стальная дробь, корунд, стекло и пр. Специальный антистатический состав каучука позволяет избежать электростатических разрядов.

Температура: от -40° до +80°C

#### Конструкция

Внутренний слой: чёрный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR антистатический, повышенной абразивостойкости гарантирующей долгосрочное использование.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного биндажа), из синтетического каучука антистатическое, устойчивое к истиранию.

Маркировка: красная маркировочная лента "IVG Abg (логотип сферы применения)...".

В наличии по запросу: 2. Другие диаметры.