



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Oslo 10



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
30	1-3/19	36,5	1,44	10	150	30	450	0,42	0,28	120	400
40	1-37/64	46	1,81	10	150	30	450	0,50	0,34	120	400
45	1-49/64	51	2,01	10	150	30	450	0,56	0,38	120	400
51	2	57	2,25	10	150	30	450	0,63	0,42	120	400
60	2-3/8	66	2,60	10	150	30	450	0,74	0,50	120	400
76	3	82	3,23	10	150	30	450	0,93	0,63	120	400
80	3-5/32	87	3,43	10	150	30	450	1,07	0,72	120	400
102	4	109	4,29	10	150	30	450	1,35	0,91	120	400
127	5	135	5,32	10	150	30	450	1,91	1,28	120	400
152	6	159	6,26	10	150	30	450	2,04	1,37	120	400
203	8	213	8,39	10	150	30	450	3,79	2,55	60	200
254	10	265,5	10,46	10	150	30	450	5,15	3,46	60	200



Плосксоворачиваемый напорный рукав для воды

Применение: Легкий плосксоворачиваемый напорный рукав для воды и других неагрессивных жидкостей; для погружных насосов, оросительных систем и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Температура: от -25°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.