



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



ivg colbachini spa



Oslo 5



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
51	2	56,5	2,23	5	75	15	225	0,57	0,38	120	400
76	3	81,5	3,21	5	75	15	225	0,84	0,56	120	400
102	4	108	4,26	5	75	15	225	1,23	0,82	120	400
152	6	158	6,23	5	75	15	225	1,83	1,23	120	400
203	8	210	8,27	5	75	15	225	2,55	1,72	60	200
254	10	262	10,32	5	75	15	225	3,67	2,47	60	200



Плосксоворачиваемый напорный рукав для воды

Применение: Легкий плосксоворачиваемый напорный рукав для воды и других неагрессивных жидкостей; для погружных насосов, оросительных систем и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Температура: от -25°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.