

000 "ТПК "Белтимпэкс"

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ РТГЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ



ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




Vaporclean





Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Bec		Длина в бухте	
		Ø		bar						√ <u> </u>	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
5	12/61	12	0,47	10	150	30	450	0,12	0,08	120	400
8	5/16	16,5	0,65	10	150	30	450	0,20	0,14	120	400
13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,32	0,22	120	400
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,40	0,27	120	400
19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,57	0,39	120	400





Рукав для горячей воды (раб.д. 10 бар, разр.д. 30 бар) и пара (раб.д. 6 бар, разр.д. 60 бар)

Нормативы: BfR Кат.2. FDA парагр. 21 пункт 177.2600 для жидких пищевых продуктов.

Применение: Напорный рукав для мытья горячей водой и паром оборудования на мясокомбинатах, молочных, кондитерских и др. пищевых производствах.

Температура: -30°C - +95°C - гор. вода, -30°C - +165°C - пар.

Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука IIR.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Красная маркировочная лента "IVG Hot (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1.Другие диаметры.