



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru



**ivg colbachini spa**



## Vibrator CM



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
19	3/4	31	1,22	15	225	45	675	0,62	0,42	120	400
25	1	39	1,54	15	225	45	675	1,05	0,70	120	400
30	1-3/16	43	1,69	15	225	45	675	0,99	0,66	120	400



### Рукав для бетоновибраторов

Применение: напорный рукав с металлокордом предназначен для бетоновибраторов, используется при укладывании бетонных слоев в строительстве. Специальная конструкция предотвращает перекручивание рукава.  
Температура: от -10° до +70°С

#### Конструкция

Внутренний слой: Черный, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического каучука, устойчивый к атмосферным воздействиям.

Маркировка: Непрерывная красная полоса "IVG Abr (логотип сферы применения)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Другое рабочее давление 3. Напорная версия с твёрдостью смеси 90 и 75 Shore-A.