




СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ Серии Braid Line SIL



Область применения :

- фармацевтика
- еда и напитки
- биотехнология
- косметика
- транспортировка жидкостей под давлением при высокой или низкой рабочей температуре
- применение пневматики в стерильной среде

Конструкция :

- стенки гладкие внутри и снаружи
- усиленные тканью стенки

Материал :

- силиконы

Цвет :

- прозрачный

Свойства :

- высокая гибкость
- хорошая стабильность
- устойчивость к деформации
- антиадгезионный
- стрессоустойчивость
- высокое рабочее давление в условиях высоких температур
- хорошая устойчивость к минеральным маслам, химикалиям, УФ, и озону.
- без вкуса и запаха
- качество пищевых продуктов соответствует стандарту FDA

Технические характеристики :

- \varnothing 5 до \varnothing 25 мм

Температурный режим :

- прим. от -40 °С до +200 °С

Внутренний мм	Внешний мм	Рабочее давление кгс/см ²	Стандартные длины м
5	12	7	50
6.5	13.5	7	50
8	15	7	50
9.5	16.6	7	50
12.7	20	6	50
16	24	6	50
19	27	6	50
22	30	5	20
25	33	5	20

Варианты исполнения: По запросу возможна маркировка шлангов. Возможно изготовление нестандартных диаметров и длин.