




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
KHS - 3/50

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Салатовый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Желтый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
---------	----------

	1,2 мм.
--	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10,0 Н./мм.
--	-------------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	5,0 мм.
---------------	---------

Удельный вес	кг./м. ²
--------------	---------------------


Минимальный диаметр вала	120 мм.
--------------------------	---------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
--------------------------------	-----------------

Разрывная нагрузка	400 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------



Тип соединения

Температура пресса

Время вулканизации

Клей для ткани

Клей для полиамида

Коэффициент трения:

- сталь

Внахлест

110 °С

50 мин.


AF (или аналоги)

K-80 (или аналоги)

-

Фото ремня KHS - 3/50

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

