




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
QMB 2E - 20

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Салатовый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Черный (темно-зеленый)
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

	TPU (Термопластичный полиуретан) покрытый с двух сторон тканью из полиэстера
Толщина	-

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	12,0 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	2,0 мм.
Удельный вес	2,2 кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	25 мм.
Рабочий температурный диапазон	От -20 до +70 °С
Разрывная нагрузка	Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик



Тип соединения	Стык зубом
Температура пресса	180 °С
Время вулканизации	600 секунд.
Коэффициент трения: - сталь	≥ 0,7

Фото ремня QMB 2E - 20

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

