



Плоский ремень TG 6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,6 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор FSTR
Твердость (ШорА)	-


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Черный
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Материал	Полиамид
	0,35 мм.

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	6 Н./мм.
Общая толщина	1,15 мм. +/- 0,15 мм.
Удельный вес	1,2 кг / м. ²
Минимальный диаметр вала	20 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
Разрывная нагрузка	135 Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик




Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для резины
Клей для полиамида
Коэффициент трения:

Внахлест
110 °С
20 мин.
AF (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Фото ремня TG 6

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

